

Material Safety Data Sheet (製品安全データシート)

旭有機材

会社 旭有機材工業株式会社
住所 宮崎県延岡市天下町 1176 番地1
担当部門 エンジニアリング事業推進部
天下テクノセンター
電話番号 0982 - 23 - 5800
FAX番号 0982 - 23 - 5810

作成・改定 2001年11月1日

製品名 : ソーレス #100

1. 製品名

ソーレス #100 (SOLESS #100)

2. 物質の特定 (原則として1%以上含有する成分を記載しています。)

混合物

成分	重量%	化審法公示番号	PRTR	CAS No.
ポリフェノール	3	該当しない	該当しない	該当しない
ポリフェノール	3	該当しない	該当しない	該当しない
酢酸ナトリウム	3	(2) - 692	該当しない	127 - 09 - 3

3. 危険有害性の分類

分類の名称 : 危険・有害性分類基準に該当しない。

4. 応急措置

目に入った場合 : 水で十分に洗浄する。痛み等があれば医師の手当てを受ける。
皮膚に付着した場合 : 水でよく洗い流すと同時に、石鹼で充分洗浄する。
吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所に移動する。
飲み込んだ場合 : 多量に飲み込むと腹痛、嘔吐等を伴うことがあるので、牛乳を飲ませる。

5. 火災時の措置

周辺火災時

適切な消火剤 : 水
消火方法 : 注水、水噴霧

6 . 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項 : 安全眼鏡やゴム手袋などの保護具を着用する。
環境に対する注意事項 : 河川などへ多量流出しないように充分注意する。
除去方法 : 大量の水で洗い流すか、乾燥砂、ウェスなどに吸収させて回収する。回収物は活性汚泥処理、または少量ずつ焼却する。
-

7 . 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い : (1) 吸い込んだり、皮膚、衣服に触れないようにする。
(2) 換気の良いところで行う。
保管 : (1) 直射日光を避け、密閉して冷暗所に保管する。
(2) 容器包装材料は遮光性のポリ容器を使用する。
-

8 . 暴露防止措置

保護具

- 呼吸用保護具 : 特に必要なし。
目の保護具 : 一般型保護眼鏡を使用する。
手の保護具 : ゴム手袋を使用する。
-

9 . 物理的及び化学的性質

- 外観 : 赤褐色液体
臭気 : 特異臭
pH : 5.5
密度、比重 : 1.034 g / cm³
溶解性 : 水で任意に溶解する。
-

10 . 安定性及び反応性

- 可燃性 : なし。
発火性 : なし。
酸化性 : なし。
自己反応性・爆発性 : なし。
安定性・反応性 : 極めて安定であるが、強力な酸化剤 (塩素酸塩、過マンガン酸塩) と反応。
その他 : ほとんど危険性なし。

1.1. 有害性情報

- 急性毒性：マウス経口 LD₅₀ 3530 mg / kg 以上
吸入：正しく取り扱えば、危険性少ない。
眼：知見なし、眼粘膜に一時的な炎症を起こすことがある。
皮膚：正しく取り扱えば、危険性少ない。
誤飲：多量に飲み込むと腹痛、嘔吐等を伴うことがある。
-

1.2. 環境影響情報

- 分解性：知見なし。
蓄積性：知見なし。
魚毒性：知見なし。
-

1.3. 廃棄上の注意

活性汚泥処理することが望ましい。

1.4. 輸送上の注意

容器に漏れがないことを確認し、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

1.5. 適用法令

該当なし。

1.6. その他

記載内容の問い合わせ先

- 問い合わせ先：宮崎県延岡市天下町 1176 番地 1
旭有機材工業株式会社
エンジニアリング事業推進部・天下テクノセンター
TEL：0982 - 23 - 5800
FAX：0982 - 23 - 5810